



SAC-MOON-LED

Artikelnummer: 460573

E-nummer: 7342863

NÖDBELYSNING MED RÖRELSESENSOR

Armaturen som lämpar sig väldigt bra till trapphus, cykelrum och andra platser där en allmänbelysning med nödljusfunktion behövs. Ett exempel kan vara en RWC-toalett.

- Allmänbelysning
- Rörelsesensor
- Nödljusfunktion enligt regelverket SS-EN 1838
- Kunna styra ytterligare en armatur, tex armatur över spegel på HWC

SAC-MOON-LED är en LED armatur som lämpar sig utmärkt både som nödbelysning och allmänbelysning. Armaturen har rörelsesensor för att spara energi. Den kan monteras i tak eller på vägg. SAC-MOON-LED är utrustad med rörelsesensor en så kallad microvågsensor. Det går att ställa in hur länge armaturen ska lysa (8 s - 12 min), avståndet går att ställa mellan radien 1 - 8 meter och sista parametern som går att ställa är ljuströskeln (2 - 2000 LUX).

- Användarvänlig: Den är användarvänlig då man smidigt kan sköta servicen när den hänger på sina vajrar.
- Kapslingsklass: IP44
- 450 Lumen i nöddriftsläge
- 1500 Lumen i normaldrift
- Rörelsesensor med unika inställningar
 - Ställa radien: 1 m - 8 m
 - Ställa tid för hur länge den skall lysa när det inte finns någon rörelse: 8 s - 12 min
 - Ställa Luxen på ljuset: minst 2 Lux - 2000 Lux
- Avkänningsvinkeln är 360° grader
- Slagtålig polycarbonate

TEKNISK DATA

- Ström: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz
- Laddtid: 24h
- Nödbelysning: 1h
- Strömförbrukning: 23W Max
- Effekt: 17W
- Kraftfull LED (SMD 2835 LED)
- Färgtemperatur: 3000K
- Lumen normaldrift: 1500 lm
- Lumen nöddrift: 450 lm
- Allmänbelysning med nödbelysningsfunktion
- Batteri: NiMH 9,6V, 1000mAh
- Vägg- takmontering
- Rörelsesensor (microwave)
- Avkänningsvinkel av sensor: 360°
- Sensor: 5,8 GHz mikrovåg rörelsedetektering (<10mW)
- Material: Polycarbonate
- RoHS
- Kapslingsklass: IP44
- Slagtålighetsklass: IK08
- Vikt: 1,4kg

Fler bilder



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Laagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions