

NÖDBELYSNING

SAC-STAR-LED



Ingår i paketet

EGENSKAPER






NÖDBELYSNINGSARMATUR


SAC-STAR-LED är en nödbelysningsarmatur för både infälld och utanpåliggande montage. Det finns två modeller av linstyper att välja. En rundstrålande som används till öppna ytor. Samt en smalstrålande lins som lämpar sig där man vill ha ljuset koncentrerat tex i en korridor.

SAC-STAR-LED /CB är avsedd för centralbatteri och har därför inget inbyggt batteri eller autotest.

- **Strömförsörjning:** 220-240V 50/60Hz
- **Strömförbrukning:** 4W max
- **Laddtid:** 24h
- **Nöddrift:** 1h
- **Lumen:** 375lm
- **Monterings håål:** Ø 120 mm
- **Kapslingsklass:** IP20
- **LED:** SMD LED CCT 6000K
- **Testfunktion:** Manuell / Auto *
- **Lins:** Smalstrålande lins eller rundstrålande lins



Smalstrålande lins
460638, 460640



Rundstrålande lins
460637, 460639

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
460637	73 431 50	SAC-STAR-LED/Open	Rundstrålande lins	Ø140 x 49 mm	-
460638	73 431 51	SAC-STAR-LED/Path	Smalstrålande lins	Ø140 x 49 mm	-
460639	73 431 54	SAC-STAR-LED/Open/CB	Centralbatteri	Ø140 x 49 mm	-
460640	73 431 55	SAC-STAR-LED/Path/CB	Centralbatteri	Ø140 x 49 mm	-

* Gäller ej CB (central batteri)



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions