

TVÅVÄGSKOMMUNIKATION

SAC-SAFE-TEL




KONTROLLPANEL

Kommunikationssystem via nödtelefon för funktionshindrade eller samlingsplats för evakuering. Systemet är uppbyggt av en kontrollenhet och ett antal klientdelar. I grundutförandet kan man ansluta 4 stycken klienter. Det går att expandera till 8, 12 eller 16 enheter. För större system utökar man med en nätverksexpansions-panel. På kontrollpanelen sitter en display och ett navigationshjul/knapp för val och för att bekräfta. LED indikeringar visar status. Själva telefonluren är placerad i ett låsbart skåp. Kabel mellan kontrollpanel och klienter rekommenderar vi BETAflam 1 x 2 x 0,8 skärmad (700208).

- Systemet är övervakat
- 230V AC
- Batteri och laddare ingår
- Strömförbrukning 75VA + ca 50mA/per klientdel
- 4-vägs manöverpanel.
- Expanderbar
- Potentialfria kontakter
- SD minneskort (SDSC)
- Mikrofonen är monterad i låsbart skåp.



SAC-SAFE-TEL
C2CB4



SAC-SAFE-TEL
C2CEK4



SAC-SAFE-TEL
C2RRG

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
753420	62 210 73	SAC-SAFE-TEL C2CB4	Kontrollpanel	430 x 310 x 130mm	14kg
753421	62 210 74	SAC-SAFE-TEL C2CEK4	4-way expand	-	-
753422	62 210 75	SAC-SAFE-TEL C2CBZ	Infällnadsram	-	-

Med reservation för eventuella ändringar



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions