

# HÖGTALARE

C603 EN54-24




## C603 EN54-24

Modern takhögtalare gjord av pulverlackerad metall, Impregnerad full-range högtalare, certifierad enligt EN54-24. Ett smart plastkontaktskydd som förhindrar högtalarens inre från smuts, damm och kontakt med främmande föremål. Högtalaren är extremt lätt och dess låga inbyggnadsdjup möjliggör enkel montering i nästan alla taktjocklekar. Lämplig taktjocklek är 3 - 45 mm. Utrustad med keramiskkopplingsplint, termosäkring och en kondensator 1µF.

## TEKNISK DATA

Transformortappningar	6 / 3 / 1,5 W
Dimensioner:	181,5 x 66 mm
Inbyggnadsdjup:	60 mm
Håltagningsmått:	Ø160 mm
Lämplig taktjocklek:	3 - 45 mm
Vikt:	538 g
Färg:	RAL9016
Kapslingsklass (enl. EN54):	IP21C
SPL IEC268-5, 1W / 1m:	98,3 dB
SPL IEC268-5, 1W / 4m:	86,3 dB
SPL IEC268-5, Pmax./4m:	94,0 dB
Känslighet EN54-24, 1W / 4m:	74,9 dB
Frekvenssvar (-10dB) IEC268-5:	57-24.000 Hz
Frekvensomfång:	104-17.200 Hz
Spridningsvinkel -6dB, 500Hz:	180 °
Spridningsvinkel -6dB, 1kHz:	180 °
Spridningsvinkel -6dB, 2kHz:	140 °
Spridningsvinkel -6dB, 4kHz:	85 °



## TILLBEHÖR

Monteringsplåt för mjuka undertak.  
Art.nr: 701610



SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella faktura- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2039-1

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Klass	Mått i mm	Vikt
701614	62 222 76	C603 EN54-24	Takhögtalare	IP21C	181,5 x 65 mm	538 g
701610	62 200 90	Monteringsplåt	till takhögtalare	-	320 x 280 mm	500 g



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions