

HÖGTALARE

C604 EN54-24




TAKHÖGTALARE INFÄLLD C604 EN54-24

Modern takhögtalare gjord av pulverlackerad metall, full-range högtalare, certifierad enligt EN54-24. Ett smart plastkontaktskydd som förhindrar högtalarens inre från smuts, damm och kontakt med främmande föremål. Högtalaren är extremt lätt och dess låga inbyggnadsdjup möjliggör enkel montering i nästan alla taktjocklekar. Utrustad med keramiskkopplingsplint, termosäkring och en kondensator 1µF.

TEKNISK DATA

Transformortappningar	6 / 3 / 1,5 W
Dimensioner:	Ø199 x 72 mm
Inbyggnadsdjup:	67 mm
Håltagningsmått:	Ø175 mm
Lämplig taktjocklek:	3 - 45 mm
Vikt:	701 g
Kapslingsklass (enl. EN54)	IP21C
Färg:	RAL9016
SPL IEC268-5, 1W / 1m:	100,2 dB
SPL IEC268-5, 1W / 4m:	88,2 dB
SPL IEC268-5, Pmax./4m:	95,9 dB
Känslighet EN54-24, 1W / 4m:	79,2 dB
Frekvenssvar (-10dB) IEC268-5:	300-19300 Hz
Frekvensomfång:	70-23.500 Hz
Spridningsvinkel -6dB, 500Hz:	180 °
Spridningsvinkel -6dB, 1kHz:	180 °
Spridningsvinkel -6dB, 2kHz:	135 °
Spridningsvinkel -6dB, 4kHz:	60 °



TILLBEHÖR

Monteringsplåt för mjuka undertak.
Art.nr: 701610



SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella faktura- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2118-1

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Klass	Mått i mm	Vikt
701615	62 222 77	C604 EN54-24	Takhögtalare	IP21C	Ø199 x 72 mm	701 g
701610	62 200 90	Monteringsplåt	till takhögtalare	-	320 x 280 mm	500 g



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions