

NÖDBELYSNING

SAC-U25 / SAC-U32









HÄNVISNINGSARMATUR

SAC-U25 och -U32 är en enkel- /dubbelsidig hänvisningsarmatur med starka lysdioder och lång brinntid. Låg energiförbrukning, låga underhållskostnader och lång livslängd kombinerat med ett självtestande system och en tillförlitlig teknik gör armaturen till ett val för enkelhet, säkerhet och framtid.

Uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22.

- Medföljer utbytbara piktogram för de vanligaste utföranden (Pil höger, vänster och ner)
- Kan monteras på tak, vägg, sida s.k. flaggmontering (medföljer)
- Övervakad med ett självtestande system
- Aluminiumhus och akrylglas
- Inbyggd batteri backup (upp till 3 tim nöddrift)
- Permanentdrift eller nöddrift
- Tillbehör: Takpendelupphängning justerbar 1,5m samt Bollskydd.

		SAC-U25 300 x 218 x 54mm
		SAC-U32 360 x 248 x 54mm
		SAC-U40 360 x 300 x 54mm



Art.nr	E-nummer	Modell	Ljuskälla	Läsavstånd	Klass	Batteri	Brinntid	Vikt
460401	73 505 50	SAC-U25	15 LED	25 m	IP40	NiMH 4,8V 0,8 Ah	3 h	1,1kg
460402	73 505 51	SAC-U32	15 LED	32 m	IP40	NiMH 4,8V 0,8 Ah	3 h	1,5kg
460400	73 513 30	SAC-U25/CB	15 LED	25 m	IP40	Centralbatteri	-	1,0kg
460407	73 513 31	SAC-U32/CB	15 LED	32 m	IP40	Centralbatteri	-	1,5kg
460415	73 513 44	Takpendel U25/U32/U40						
460425	73 513 45	Handikapp pikto (U25)						
460426	73 513 46	Handikapp pikto (U32)						
460412	73 513 50	Bollskydd						



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

* Självtestande systemet består av funktionstest av ljus, elektronik och batteri. Testen sker helt automatiskt en gång i veckan och årligen. Eventuella fel indikeras av dioderna på sidan av armaturen.