

BRANDBEFÄLSMIKROFON

ASL EMS



- Vägghöglad brandbefälsmikrofon
- Helt övervakad
- Godkänd enligt EN54-16
- Om elektroniken havererar finns en funktion som kan koppla förbi och ljud går ut i systemet.
- Ljudnivåmätare (VU)

Driftspänning: 18-48V

Standard: EN54-16

Färg: Röd/RAL3020

Kapslingsklass: IP30

Drift@24V (LED off, normal ljud)

EMS01: 90mA

EMS10: 95mA

Ljudutgång: Dubbla analoga / 0dBu norminellt

BRANDBEFÄLSMIKROFON

ASL EMS01 och EMS10 är en brandbefälsmikrofon (EMS - Emergency Microphone Stations) som används av brandchefen vid utrymning. Handmikrofonen är placerad i ett låsbart väggskåp tillverkat i metall och plexiglas. BF-micken funkar i ett så kallat ALL-CALL mode så även om datakommunikationen slutar fungerar så ska du ändå kunna ropa ut.

Den är godkänd enligt EN54-16, ISO 7240-16 och BS5839-8.



EN54
16

IP30

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
492651	-	ASL EMS 01	BF-mic 1 zon	402 x 344 x 95 mm	5,8 kg
492634	-	ASL EMS10	BF-mic 10 zonal	402 x 344 x 95 mm	6,0 kg



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

SBSC

INTYGAD
PRODUKT



BRANDBEFÄLSMIKROFON

Teknisk data ASL EMS

POWER SUPPLY

Input Voltage	Dual 18 to 48 V DC
Current Consumption @ 24V (nom.- sounder & LEDs off)	
EMS01	90mA
EMS10	95mA
EMS20	100mA
EMS50	115mA
Current Consumption @ 24V (max. - sounder & LEDs on)	
EMS01	165mA
EMS10	220mA
EMS20	275mA
EMS50	440mA

ANALOGUE ASL PAVA SYSTEM CONNECTION

Audio Output	Dual Analogue / 0dBu nominal / 220R
Hardware Bypass Interface	2 x PTT & 2 x Speak Now
Listen In Input	Single Analogue

IP ASL PAVA SYSTEM CONNECTION

Connection	1 x 100BASE-T Ethernet (RJ45)
Audio Format	ASL PMC Compliant VoIP

MECHANICAL

Dimensions (H x W x D mm)	
EMS01/10/20	402.4 x 344 x 95
Weight (EMS50)	660.8 x 344 x 95 mm
Weight (EMS01)	5.8kg
Weight (EMS10)	6.0kg
Weight (EMS20)	6.2kg
Weight (EMS50)	9.1kg

ENVIRONMENTAL

Temperature (Storage)	-20 °C to +55 °C
Temperature (Operation)	-10 °C to +55 °C
Humidity Range	0% to 95% non-condensing
IP Rating	IP30



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

SBSC

INTYGAD
PRODUKT

