

PRODUKTBLAD

SAC SAFE-TEL-RADIO /KLIENT



TVÅVÄGSKOMMUNIKATION VIA RADIO

SAC SAFE-TEL-RADIO Klient

Klienten är enheten som monteras på en säker utrymningsplats, på vägg 0,8m ovanför golvet och används av person som behöver påkalla hjälp. När man trycker på knappen på klientdelen så ringer det i systemets kontrollpanel.

Klienten är försedd med inbyggd hörslingeförstärkare för att enklare kommunicera med personer med nedsatt hörsel och med instruktioner i punktskrift för personer med nedsatt syn. Den vita rektangeln på klientens fronpanel är självlysande för bättre synlighet i mörkret.

IP-klassning	IP31 (IP66-kapsling finns som tillbehör)
Dimensioner (H x B x D)	335 x 195 x 65 mm
Vikt exklusive batteri	1,4kg
Vikt inklusive batteri	2,35kg
Kommunicerar via	Radio
Radiofrekvens	Inställningsbar. Följande alternativ finns: VHF: 165 – 173MHz UHF Band I: 425 -449,49375 MHz UHF Band II: 453,00625 – 466,08750 MHz
Uteffekt	5W (Effective Radiated Power)
Maximal strömförbrukning	24VA (sänder och laddar tomt batteri samtidigt)
Strömförbrukning	i standby-läge 0,92VA
Anslutningsspänning	15-24V DC eller 15V AC
Ytterhölje	Polykarbonat

Art.nr	E-nr	Modell	Mått	Vikt
753450	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Kontrollpanel	310 x 440 x 177 mm	14kg
753452	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Handhållen Masterenhet	-	-
753451	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Klientdel, grön	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
-	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Klientdel, röd	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
-	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Klientdel, blå	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
753454	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO IP66-Kapsling klientdel	-	-
552402	-	Skylt Nödtelefon handhavande	150 x 200 x 2 mm	38g

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2528-1

