

PRODUKTBLAD

SAC SAFE-TEL-RADIO //IP66-KAPSLING



SAC-SAFE-TEL-RADIO IP66-KAPSLING TILL KLIENT

Klienten är enheten som monteras på en säker utrymningsplats, på vägg 0,8m ovanför golvet och används av person som behöver påkalla hjälp. När man trycker på knappen på klientdelen så ringer det i systemets kontrollpanel.

Den här IP66-kapslingen används när man vill montera en klientdel i ett SAFE-TEL-RADIO system i en miljö där klientdelen riskerar att exponeras för vatten och smuts. Den kompakta designen ger dubbel isolering och därmed ett maximalt skydd. Kapslingen har många monteringsalternativ, vilket gör den enkel att använda.

Mått (Höjd x Bredd x Djup):	315 x 415 x 170 mm
Vikt:	3,95 kg
Material:	Glasfiberförstärkt polyester
UCPT-visningsfönster:	Polykarbonat
Kapsling:	Monoblock-gjuten kropp i 3 mm tjocklek. Fyra hål för direkt väggmontering. Utan öppningar för kabelgenomföringsplattor.
Lås:	3 mm dubbelhaknyckel med 90° vridning. Modeller UCP/UCPT540 och större har tre låspunkter. Andra låstyper finns som tillbehör.
Drifttemperatur:	Begränsande är drifttemperatur för klientdel. Se klientdels produktblad.
Egenskaper:	Självslocknande och halogenfri. Dubbelisolerad enligt EN 61439-1. Isolationsspänning $U_i = 1000\text{ V}$
Kapslingsklass:	IP66
Slagtålighet:	IK10
Ytbehandling:	RAL 7035, färgad i massan
Leveransinnehåll:	Kapsling med dörr, fästskruvar för monteringsplåt samt självhäftande regnlist.

Art.nr	E-nr	Modell	Mått	Vikt
753450	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Kontrollpanel	310 x 440 x 177 mm	14kg
753452	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Handhållen Masterenhet	-	-
753451	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Klientdel, grön	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
-	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Klientdel, röd	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
-	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Klientdel, blå	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
753454	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO IP66-Kapsling klientdel	315 x 415 x 170 mm	3,95 kg
552402	-	Skylt Nödtelefon handhavande	150 x 200 x 2 mm	38g

