

# NOVILED II

## Hänvisnings- & nödbelysning

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book

### Mått



### Mångsidig armatur

Noviled II A (f.d. SAC-NAVI-LED /CB) är en nödbelysningsarmatur med kapslingsklass IP65 vilket gör den mångsidig och flexibel i krävande miljöer. Armaturen kan användas som nödbelysning, ledbelysning och hänvisningsarmatur. Nödspanning kommer ifrån ett centralbatteri. Noviled II uppfyller kraven enligt IEC62034, 60598-2-22. Armaturen är lämplig för alla typer av installationer såsom affärer, skolor, hotell, flygplatser, kontor, sjukhus, kyrkor, industri, p-hus m.m.

Medföljer utbytbara piktogram för de vanligaste utföranden (Pil höger, vänster och ner).

Det finns ett flertal tillbehör till denna armatur så som dubbelsidig kåpa då armaturen får ett läsavstånd på 30m, bollskydd- för att skydda armaturen i hårt utsatta miljöer. Titta under fliken "tillbehör" så hittar du det du söker.

### Produktdata

<b>Piktogram</b>	Inklusive enkelsidiga höger, vänster och ner	<b>Monteras</b>	På vägg, tak eller pendlas.
<b>IP klass</b>	IP65	<b>Reservkraft</b>	Central reservkraft
<b>IK klass</b>	IK10	<b>Anslutningsspänning</b>	220-240V, 50-60Hz
<b>Skyddsklass</b>	II	<b>CE-märkt</b>	Ja
<b>Ljuskälla</b>	LED, SMD2835	<b>Ytterhölje</b>	Polykarbonat
<b>Anslutningsplint</b>	Överkopplingsbar 3x1,5mm <sup>2</sup>	<b>Färg</b>	Vit
<b>Nöddriftstid</b>	1h/central reservkraft	<b>Inkoppling</b>	Beredskapsdrift/ Permanentdrift



# NOVILED II

## Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
<b>Centralreservkraft</b>						
960453	21 m	Central reservkraft	3,3 W	190 lm	0,8 kg	-
960454	30 m	Central reservkraft	3,3 W	190 lm	1 kg	Dubbelsidig med kåpa
<b>Cloud control</b>						
960500CC	21 m	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	5 W	230 lm	0,8 kg	
960500CCH	21 m	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	5 W	230 lm	0,8 kg	Inklusive inbyggt värmeelement
960623CC	N/A	LiFePO4 6,4V 1,5Ah	4 W	400 lm	0,8 kg	Enbart beredskapsdrift (ej hänvisning)

## Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
460406	Bollskydd SAC-BOLL6 (400 x 145 x 95 mm)
460414	Bollskydd SAC-BOLL1 (400 x 210 x 115 mm)
460404	Bollskydd SAC-BOLL4 dubbel, takmontering (401 x 240 x 142 mm)
460415	Pendlingsvajer, 1,5 m justerbar.
960051	Piktogram Effekta NOVILED II, 30m dubbelsidig pil
960052	Piktogramset Effekta NOVILED II, 21m, pil ner / höger / vänster
960053	Piktogramset Effekta NOVILED II, 30m pil ner / höger / vänster
960500R	Piktogramset Effekta rullstol NOVILED II, 21m, pil ner / höger / vänster
960513R	Piktogramset Effekta rullstol NOVILED II, 30m, pil ner / höger / vänster
960518	Väggfäste till NOVILED II / VEGA / NOVA 30m, plåt



**KONTAKTA OSS!**

