

# PRODUKTBLAD

## SAC SAFE-TEL-RADIO Anropsenhet



### TVÅVÄGSKOMMUNIKATION VIA RADIO

#### SAC SAFE-TEL-RADIO Anropsenhet

Anropsenheten är enheten som monteras på en säker utrymningsplats, på vägg 0,8m ovanför golvet och används av person som behöver påkalla hjälp. När man trycker på knappen på klientdelen så ringer det i systemets svarsenhet.

Anropsenheten är försedd med inbyggd hörslingeförstärkare för att enklare kommunicera med personer med nedsatt hörsel och med instruktioner i punktskrift för personer med nedsatt syn. Den vita rektangeln på klientens fronpanel är självlysande för bättre synlighet i mörkret.

<b>IP-klassning</b>	IP31 (IP66-kapsling finns som tillbehör)
<b>Dimensioner (H x B x D)</b>	335 x 195 x 65 mm
<b>Vikt exklusive batteri</b>	1,4kg
<b>Vikt inklusive batteri</b>	2,35kg
<b>Kommunicerar via</b>	Radio
<b>Radiofrekvens</b>	Inställningsbar. Följande alternativ finns: <b>VHF:</b> 165 – 173MHz <b>UHF Band I:</b> 425 -449,49375 MHz <b>UHF Band II:</b> 453,00625 – 466,08750 MHz
<b>Uteffekt</b>	5W (Effective Radiated Power)
<b>Maximal strömförbrukning</b>	24VA (sänder och laddar tomt batteri samtidigt)
<b>Strömförbrukning</b>	i standby-läge 0,92VA
<b>Anslutningsspänning</b>	15-24V DC eller 15V AC
<b>Ytterhölje</b>	Polykarbonat

Art.nr	E-nr	Modell	Mått	Vikt
753450	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Svarsenhet	310 x 440 x 177 mm	14kg
753452	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Handhållen Masterenhet	-	-
753451	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Anropsenhet, grön	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
-	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Anropsenhet, röd	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
-	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Anropsenhet, blå	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
753454	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO IP66-Kapsling för anropsenhet	-	-
552402	-	Skylt Nödtelefon handhavande	150 x 200 x 2 mm	38g

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2545-2

