

PRODUKTBLAD

SAC SAFE-TEL-RADIO IP66-kapsling



SAC-SAFE-TEL-RADIO IP66-KAPSLING TILL ANNROPSENHET

Anropsenheten är enheten som monteras på en säker utrymningsplats, på vägg 0,8m ovanför golvet och används av person som behöver påkalla hjälp. När man trycker på knappen på anropsenheten så ringer det i systemets svarsenhet.

Den här IP66-kapslingen används när man vill montera en anropsenhet i ett SAFE-TEL-RADIO system i en miljö där anropsenheten riskerar att exponeras för vatten och smuts. Den kompakta designen ger dubbel isolering och därmed ett maximalt skydd. Kapslingen har många monteringsalternativ, vilket gör den enkel att använda.

Mått (Höjd x Bredd x Djup):	315 x 415 x 170 mm
Vikt:	3,95 kg
Material:	Glasfiberförstärkt polyester
UCPT-visningsfönster:	Polykarbonat
Kapsling:	Monoblock-gjuten kropp i 3 mm tjocklek. Fyra hål för direkt väggmontering. Utan öppningar för kabelgenomföringsplattor.
Lås:	3 mm dubbelhaknyckel med 90° vridning. Modeller UCP/UCPT540 och större har tre låspunkter. Andra låstyper finns som tillbehör.
Drifttemperatur:	Begränsande är drifttemperatur för anropsenhet. Se anropsenhetens produktblad.
Egenskaper:	Självslocknande och halogenfri. Dubbelisolerad enligt EN 61439-1. Isolationsspänning $U_i = 1000\text{ V}$
Kapslingsklass:	IP66
Slagtålighet:	IK10
Ytbehandling:	RAL 7035, färgad i massan
Leveransinnehåll:	Kapsling med dörr, fästskruvar för monteringsplåt samt självhäftande regnlist.

Art.nr	E-nr	Modell	Mått	Vikt
753450	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Svarsenhet	310 x 440 x 177 mm	14kg
753452	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Handhållen masterenhet	-	-
753451	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Anropsenhet, grön	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
-	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Anropsenhet, röd	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
-	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO Anropsenhet, blå	335 x 195 x 65 mm	2,35kg
753454	-	SAC-SAFE-TEL-RADIO IP66-Kapsling till anropsenhet	315 x 415 x 170 mm	3,95 kg
552402	-	Skylt Nödtelefon handhavande	150 x 200 x 2 mm	38g

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2545-2

