

PRODUKTBLAD

LPS SAFEBOX II

CENTRALBATTERISYSTEM FÖR NÖDBELYSNING

LPS SAFEBOX II är en flexibel och driftsäker serie centralbatterisystem (LPS) för utrymningsbelysning enligt EN 50171 och EN 50172. Serien täcker behov från mindre installationer till större anläggningar med krav på hög effekt eller lång nöddriftstid.

Systemen erbjuder flexibel anpassning av effekt och varaktighet (1–8 timmar beroende på modell) och är utrustade med automatisk driftsättning, 5” multi-touch display och integrerad webbserver för enkel övervakning och kontroll.

Den modulära uppbyggnaden möjliggör anpassning efter projektets krav, medan beprövad VRLA-batteriteknik ger upp till 10 års livslängd och säkerställer hög driftsäkerhet.



- Centralbatterisystem för utrymningsbelysning enligt EN 50172
- Flera effekt- och storleksklasser
- Stöd för olika nöddriftstider
- Automatisk driftsättning
- 5” multi-touch display
- Inbyggd webbserver för övervakning och visualisering
- 4 eller 8 slutförslutningar (modellberoende)
- Möjlighet till individuell armaturövervakning
- VRLA-batteri med upp till 10 års livslängd

Modell	230-200-S	230-500-S	230-500-M
Maxeffekt (1h)	200W	500 W	500 W
Maxeffekt (3h)	200 W	250 W	500 W
Maxeffekt (8h)	70 W	100 W	200 W
Typ av installation	Mindre	Medel–stor	Medel–stor
Fokus	Kompakt lösning	Hög effekt	Lång drifttid
Antal slutförslutningar	4 eller 8	4 eller 8	4 eller 8
Individuell armaturövervakning	Ja	Ja	Ja
Programmering av armaturer	Ja	Ja	Ja
Display	5” multi-touch	5” multi-touch	5” multi-touch
Automatisk driftsättning	Ja	Ja	Ja
In-/utgångar & reläer	Ja	Ja	Ja
Nätverk (TCP/IP)	Ja	Ja	Ja
Webbserver	Ja	Ja	Ja
Visualisering (ritningar)	Ja	Ja	Ja
Batterilivslängd	Upp till 10 år	Upp till 10 år	Upp till 10 å

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2617-1



PRODUKTBLAD

LPS SAFEBOX II - CENTRALBATTERISYSTEM FÖR NÖDBELYSNING

Art.nr	Modell	Beskrivning	Varaktighet	Mått	Batteri
930040	230 - 200-S	100W / 4 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	2 x 12V / 12Ah
930041	230 - 200-S	200W / 4 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	4 x 12V / 24Ah
930050	230 - 200-S	100W / 8 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	2 x 12V / 12Ah
930051	230 - 200-S	200W / 8 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	4 x 12V / 24Ah
930060	230 - 500-S	250W / 4 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	4 x 12V / 24Ah
930061	230 - 500-S	375W / 4 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	6 x 12V / 36Ah
930062	230 - 500-S	500W / 4 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	8 x 12V / 48Ah
930070	230 - 500-S	250W / 8 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	4 x 12V / 24Ah
930071	230 - 500-S	375W / 8 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	6 x 12V / 36Ah
930072	230 - 500-S	500W / 8 utgångar	1h	454 x 675 x 172mm	8 x 12V / 48Ah
930080	230 - 500-M	315W / 4 utgångar	3h	454 x 959 x 172mm	10 x 12V / 60Ah
930081	230 - 500-M	375W / 4 utgångar	3h	454 x 959 x 172mm	12 x 12V / 72Ah
930082	230 - 500-M	440W / 4 utgångar	3h	454 x 959 x 172mm	14 x 12V / 84Ah
930083	230 - 500-M	500W / 4 utgångar	3h	454 x 959 x 172mm	16 x 12V / 96Ah
930090	230 - 500-M	315W / 8 utgångar	3h	454 x 959 x 172mm	10 x 12V / 60Ah
930091	230 - 500-M	375W / 8 utgångar	3h	454 x 959 x 172mm	12 x 12V / 72Ah
930092	230 - 500-M	440W / 8 utgångar	3h	454 x 959 x 172mm	14 x 12V / 84Ah
930093	230 - 500-M	500W / 8 utgångar	3h	454 x 959 x 172mm	16 x 12V / 96Ah

**Saknar du rätt modell?
Kontakta oss för fler alternativ!**

